

Berendezés lista

Papp László Budapest Sportaréna (Budapest XIV. ker., Stefánia út 2.) melletti közterület (Ifjúság útja) csapadékvíz elvezetését szolgáló, a BMSK Zrt. tulajdonában lévő műtárgyakról

Gravitációs és nyomott csatorna

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség, m / fm	Mennyiség, db
1.	KCS nyomóvezeték; DN 90 mm KPE	32,1 fm	2 db
2.	Víznyelő bekötés; DN 200 mm KG-PVC	1,1 fm	1 db
3.	Víznyelő akna	0,90 m	1 db
4.	Akna	4,85 m	2 db
5.	KCS gravitációs csatorna; DN 400 mm KG-PVC	25,8 fm	1 db
6.	HBCS bekötő csatorna; DN 200 mm KG-PVC	26,4 fm	3 db
7.	Akna	5,19 m	2 db
8.	KCS gravitációs csatorna; DN 300 mm KG-PVC	75,9 fm	1 db
9.	HBCS bekötő csatorna; DN 200 mm KG-PVC	7,2 fm	1 db
10.	Víznyelő bekötés; DN 200 mm KG-PVC	10,9 fm	4 db
11.	Víznyelő akna	3,40 m	4 db
12.	Akna	7,54 m	6 db

Átemelő telep

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség, m / fm	Mennyiség, db
13.	Szegmensekből épített átemelő akna (D(belső) 4640 mm)		1 db
14.	KO33 létra	2,50 m	1 db
15.	KO33 kapaszkodó	1,25 m	2 db
16.	KO33 búzzáró fedlap (600x600)		1 db
17.	KO33 búzzáró fedlap vágásbiztos zsanérral (600x800)		2 db
18.	Háttámaszos létra	4,50 m	1 db
19.	FFR idom (80-65.PN 16)		2 db
20.	E-tolózár karimás rövid (80 PN 16)		2 db
21.	Kézikerék (80-65)		2 db
22.	Visszacsapó szelep golyós KRSV (80 PN 16)		2 db
23.	Q idom (80-90 PN 16)		2 db
24.	Szellőző csövek (DN 125 mm KPE)		2 db
25.	Acélkorlát		1 db
26.	Kiemelhető kapaszkodó		2 db
27.	Szivattyú, típus: WILO Rexa PRO V06; Q=10 liter/sec		2 db
28.	Szivattyú vezetősín		2 db
29.	Acél nyomó cső, DN 100 mm	3,90 m	1 db

Villamos és vezérlő berendezések

Sor-szám	Megnevezés	Méret, m	Mennyiség, db
30.	Villamos és vezérlő szekrény (0,4 kV-os elosztó és betáp átkapcsoló vezérlőszekrény; PLC-s irányítástechnikai berendezés); típus: Rittal TS	1,44x1,80x0,41 m	1 db
31.	Elektromos szekrény (kötöző)	0,60x1,17x0,19 m	1 db

